

PERGOLA LATIN

Díky své jedinečné konstrukci nachází tato markýza uplatnění při krytí zastřešení teras rodinných domků, restauračních zahrádek i stínění v historické zástavbě. Markýza připomíná klasickou pergolu s podvěšenou látkou. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové profily a komponenty. Látky je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejničích k jedné straně, a to vždy kolmo k délce profilů potahů. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.



BAREVNÉ PŘÍPLATEK

Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá.

Plastové díly, ovládací šňůra a fixační jednotka vždy pouze v bílé nebo černé barvě.

OVLÁDÁNÍ

Roztahování a stahování markýzy lze provádět:

- ▶ mechanicky lanovým převodem pomocí kladek
- ▶ elektromotorem

POTAH

Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). Látky je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísni a rozměrově stálá.

VÝROBNÍ ROZMĚRY

Maximální rozměr markýzy je šířka 6 000 mm x vyložení 6 000 mm.

Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí od 420 mm do 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.

TECHNICKÁ INFORMACE

V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejničkami větší než 4 000 mm, je nutné přidat dodatečnou vodící kolejničku.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a rádiové řízení
- ▶ samostatný volán do výše 200 mm
- ▶ krycí stříška
- ▶ vodící kolejničky navíc
- ▶ jiné odstíny RAL



Pergola Latin ovládaná motorem