

CLIMAVELUM

Climavelum nachází uplatnění zejména při stínění prosklených ploch zimních zahrad, světlíků nebo pergol.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodící kolejnice, kazetový kryt válec z hliníkových profilů, válec s potahem, výpadový profil a montážní konzoly. Výpadový profil je veden v drážkách vodících kolejníc. Systém je ovládán tahem lan vedených ve vodících kolejnících a přes kladky jsou lana zavedena do výpadového profilu. Vyrovnávání a napínání potahu zajišťuje pružinový systém, který je umístěn ve výpadovém profilu. Minimální sklon markýzy je 15°.



BAREVNÉ PŘÍPRAVY

Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá, RAL 9001 krémová a RAL 8019 hnědá.

OVLÁDÁNÍ

Roztahování a stahování markýzy lze provádět pouze elektromotorem.

POTAH

- ▶ Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísním a rozměrově stálá.
- ▶ Technické tkaniny s polyesterovými vlákny.

VÝROBNÍ ROZMĚRY

Maximální rozměr markýzy je:

- ▶ Jednomodul: šířka 5 000 mm x vyložení 5 000 mm.
- ▶ Dvoumodul: šířka 9 000 mm x vyložení 5 000 mm.

Maximální plocha potahu je 16 m².

Minimální rozměr markýzy je šířka 2 000 mm x vyložení 1 500 mm.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ jiné odstíny RAL